



GSL D.O.O.

IntellityNET



DIGITALNI MODUL

I-SEC oprema
Model Digital**Digital8**

24V



Dijagnostika i dojava alarma za svaki kanal posebno

Grafički interfejs 2 inča

Konfigurabilni digitalni ulazi/izlazi

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nazivni napon:

24V

RADNI MOD

Digitalni ulaz:

Da

Digitalni izlaz:

Da

KONFIGURABILNI DIGITALNI ULAZI/IZLAZI

Ulagzna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip1:

Da

Ulagzna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip2:

Da

Ulagzna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip3 :

Da

ULAZNI NAPON

Nazivna vrednost:

24V

Za signal 0:

-30 do +5V

Za signal 1:

+11V do +30V

MOGUĆNOST VEZIVANJA SENZORA

2 - žični senzor:

24V

Dozvoljena mirna struja senzora:

1.5mA

ALARMI

Dijagnostički alarm:

Da, za svaki kanal posebno

Hardverski prekid/kvar:

Da, za svaki kanal posebno

DIJAGNOSTIKA

Mogućnost čitanja dijagnostičkih informacija:

Da

Praćenje napona napajanja:

Da

Detekcija prekida:

Da; za svaki kanal posebno

Detekcija kratkog spoja:

Da; za svaki kanal posebno

RADNI (AMBIJENTALNI) USLOVI

Dozvoljena ambijentalna temperatura u toku rada:

-40°C - 80 °C

RADNI (AMBIJENTALNI) USLOVI

Dimenzije (visina x širina x dubina)

90x70x65mm