



DIGITALNI MODUL

IMS oprema
Model: Digital

IMS Digital8

24V / 2W



Dijagnostika i dojava alarma za svaki kanal posebno

Grafički interfejs 2 inča

Konfigurabilni digitalni ulazi/izlazi

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje / Potrošnja	24V / 2W
-----------------------	----------

RADNI MOD

Digitalni ulaz:	Da
-----------------	----

Digitalni izlaz:	Da
------------------	----

KONFIGURABILNI DIGITALNI ULAZI/IZLAZI

Ulazna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip1:	Da
--	----

Ulazna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip2:	Da
--	----

Ulazna karakteristična kriva u skladu sa IEC 61131 tip3 :	Da
---	----

ULAZNI NAPON SIGNALA

Nazivna vrednost:	24V
-------------------	-----

Za signal 0:	-30 do +5V
--------------	------------

Za signal 1:	+11V do +30V
--------------	--------------

MOGUĆNOST VEZIVANJA SENZORA

2 - žični senzor:	24V
-------------------	-----

Dozvoljena mirna struja senzora:	1.5mA
----------------------------------	-------

ALARMI

Dijagnostički alarm:	Da, za svaki kanal posebno
----------------------	----------------------------

Hardverski prekid/kvar:	Da, za svaki kanal posebno
-------------------------	----------------------------

DIJAGNOSTIKA

Mogućnost čitanja dijagnostičkih informacija:	Da
---	----

Praćenje napona napajanja:	Da
----------------------------	----

Detekcija prekida:	Da; za svaki kanal posebno
--------------------	----------------------------

Detekcija kratkog spoja:	Da; za svaki kanal posebno
--------------------------	----------------------------

RADNI (AMBIJENTALNI) USLOVI

Dozvoljena ambijentalna temperatura u toku rada	-25°C 70 °C
Instalacija na din šini horizontalna min temp:	
Instalacija na din. šini horizontalna max temp:	

RADNI (AMBIJENTALNI) USLOVI

Dimenzije (visina x širina x dubina)	90x70x65mm
--------------------------------------	------------